



Modulo pulsanti luminosi AS-i con connettore M12



Moduli I/O AS-i




2 pulsanti e 2 uscite LED.

Pulsanti con punto di pressione tattile a protezione contro un'attivazione involontaria.

Corpo robusto in acciaio inox con alto grado di protezione.

Montaggio rapido e semplice.

Alimentazione del modulo da AS-i.



Robusti per applicazioni da campo

ifm propone due nuovi moduli con pulsanti luminosi in un design nuovo e innovativo. I moduli sono dotati di due pulsanti e due tipi di LED. L'alto grado di protezione ne consente un utilizzo in campo, quindi vicino al processo. Così vengono eliminate lunghe distanze tra sensori/attuatori e il quadro elettrico.

Prestazioni sul campo

La tecnica di collegamento M12 garantisce la massima affidabilità e flessibilità di montaggio. Entrambi i moduli vengono alimentati esclusivamente da AS-i; non è necessaria un'altra sorgente di alimentazione da 24 V. I moduli vengono montati tramite i fori M4 disponibili.



Tipo	Controlli	Indicazione	Uscite	Codice art.
Modulo pulsanti luminosi AS-i				
	2 pulsanti	2 LED, bianco/blu	2 x NO	AC2380
	2 pulsanti	2 LED, rosso/verde	1 x NC / 1 x NO	AC2381

Messa in funzione

I moduli AS-i vengono indirizzati tramite il connettore M12. Con un cavo di collegamento standard è possibile collegare i moduli all'unità di indirizzamento.

Diagnostica

Il Fault-LED sul connettore M12 permette all'operatore di localizzare con facilità gli errori, come ad es. un errore di comunicazione.

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio	[V DC]	26,5...31,6
Corrente assorbita totale	[mA]	< 80
Alimentazione sensore ingressi/uscite	[V DC]	da AS-i
Modalità di indirizzamento esteso		sì
Specifica AS-i		2.11 + 3.0
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67 / IP 69K

Accessori

Tipo	Descrizione	Codice art.
	Derivazione per cavo piatto, connettore femmina M12, IP 68 / IP 69K, acciaio inox	E75354
	Derivazione per cavo piatto, connettore femmina M12, IP 67, dado in acciaio inox	E70471

Tecnica di collegamento

Tipo	Descrizione	Codice art.
	Cavo di collegamento, M12, 1m, nero, MPPE, 4 x 1,00 mm²	EVF492
	Cavo di collegamento, M12, 2m, nero, MPPE, 4 x 1,00 mm²	EVF493